

Fichaje QR code
en tiempo real.
Registro de
asistencia y
gestión digital de
acceso wi-fi y SIM

Máquina de fichar siempre actualizada con tecnología para el registro de presencias y control de accesos del personal en la empresa.

Innovador sistema electrónico de **gestión de asistencia**, simple e intuitivo, completamente en la nube. Gestiona todo el proceso de presencias y ausencias: **marcaciones, control de accesos**, viajes, vacaciones y permisos, con flujos de trabajo para solicitudes y aprobaciones.

Se activa **sin costos de infraestructura ni instalación**; solo se requiere conexión Wi-Fi o **SIM 4G LTE**.

Ideal para tiendas, entidades, oficinas, almacenes, sedes corporativas, sitios de producción y centros sanitarios.

▶ Integrado en tiempo real con el sistema de **Gestión de Asistencia EcosAgile Time**, con procesamiento diario de la tarjeta de proximidad y actualizaciones periódicas del software incluidas.

▶ Tecnología **QR code multilingüe**, con diferentes traducciones activas.

FICHAJE POR QR CODE

El código QR, **generado por la aplicación**, se acerca al frente del dispositivo para registrar las presencias. En la pantalla táctil superior se muestra el nombre del colaborador y la dirección de entrada o salida registrada.

CONTROL DE ACCESOS


El dispositivo puede estar equipado con un relé de un canal que, al estar conectado a puertas automáticas, torniquetes o accesos, facilita la **gestión y control de accesos del personal**. La puerta se abre al reconocer el código QR que el colaborador muestra en su smartphone frente al lector frontal.

SOFTWARE EN LA NUBE

EcosAgile Time es el software para gestionar las solicitudes de tiempo libre, vacaciones, enfermedad y ausencia del personal.




QR CODE



ABRIDOR PUERTA



4G LTE



SOFTWARE

Características técnicas

Sistema Operativo

Android 8

Memoria

1GB DDR, 8GB eMMC

Pantalla

5-inch, 1280 * 720

Impresora

Papel 57mm * 40mm

Conexión

Ethernet / Wi-fi /
Bluetooth / Sim Card 4G LTE

Conectores periféricos

2 USB Host, 1 micro USB

Alimentación

9V / 2.5A

Salida de relé externa

Relé 1 ó 2 canales (Opcional)

Dimensiones

32 x 22 x 15 cm; 2kg

Soporte de suelo

Metal plateado

